

Mini emettitore di punti e linee - Serie LT1



M1705H1V00

Tipo di proiezione: Punto
Lunghezza d'onda: 670 nm (rosso scuro)
Max potenza uscita: 5 mW
Tensione di alimentazione: 5-30 Vdc
Classe di protezione: IP64

DETTAGLI TECNICI

Codice	M1705H1V00
Sorgente luminosa	Diode
Tipo di proiezione	Punto
Lunghezza d'onda	670 nm (rosso scuro)
Max potenza uscita	5 mW
Tensione di alimentazione	5-30 Vdc
Corrente operativa	<65 mA
Connessione	Fili blu/marron cm 30
Involucro	Allum.anod.verde
Dimensione	11X55 mm
Classe di protezione	IP64
Classe laser	3R
Temperatura di stoccaggio °C/°F	-40 +85 °C / -40 +185 °F
Temperatura operativa °C/°F	-10 +50 °C / 14 +140 °F
Settore applicazione	Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc..
Colore	Rosso scuro
Note	Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000 . Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche.

ACCESSORI CORRELATI

- Alimentatore stabilizzato input 8-30Vac-Vdc - output 5Vdc - 1A - attacco DIN
- Alimentatore stabilizzato input 85-265Vac - output 5Vdc - 600mA - spina schuco
- Alimentatore stabilizzato input 100-240Vac - output 5Vdc - 3A - attacco DIN
- Supporto inclinabile per modulo diam mm 11 - nero

LASERTECH®

— industrial laser pointers —