

## Versatile emettitore di punti, croci, linee, cerchi, montaggio a pannello - Serie LT1M



### M2301A2VC0

**Tipo di proiezione:** Cerchio  
**Lunghezza d'onda:** 635 nm (rosso brillante)  
**Max potenza uscita:** 1 mW  
**Tensione di alimentazione:** 5 Vdc  
**Classe di protezione:** IP64

### DETTAGLI TECNICI

<b>Codice</b>	M2301A2VC0
<b>Sorgente luminosa</b>	Diode
<b>Tipo di proiezione</b>	Cerchio
<b>Lunghezza d'onda</b>	635 nm (rosso brillante)
<b>Max potenza uscita</b>	1 mW
<b>Tensione di alimentazione</b>	5 Vdc
<b>Corrente operativa</b>	<40 mA
<b>Connessione</b>	Cavo 2x0, 25 cm 200
<b>Involucro</b>	Allum.anod.verde
<b>Dimensione</b>	14x65 mm
<b>Classe di protezione</b>	IP64
<b>Classe laser</b>	2
<b>Temperatura di stoccaggio °C/°F</b>	-40 +85 °C / -40 +185 °F
<b>Temperatura operativa °C/°F</b>	-10 +50 °C / 14 +122 °F
<b>Settore applicazione</b>	Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc..
<b>Colore</b>	Rosso brillante
<b>Note</b>	Nel prezzo sono comprese due ghiera. Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000. Il cerchio (angolo 3°) presenta un punto centrale ed ha un diametro di 40 mm alla distanza di mm 1000 dal punto di emissione. Sono disponibili ottiche a cerchio con angolo di apertura di 3°, 4°, 34°, 45°. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche.

### ACCESSORI CORRELATI

- Alimentatore stabilizzato input 8-30Vac-Vdc - output 5Vdc - 1A - attacco DIN
- Alimentatore stabilizzato input 85-265Vac - output 5Vdc - 600mA - spina schuco
- Alimentatore stabilizzato input 100-240Vac - output 5Vdc - 3A - attacco DIN
- Supporto flessibile - filettato M14x1 - lunghezza mm 180 - nero
- Supporto flessibile - filettato M14x1 - lunghezza mm 280 - nero

# LASERTECH®

— industrial laser pointers —