

## Versatile emettitore di punti, croci, linee, cerchi, montaggio a pannello - Serie LT1M



### M2703H2VX0

**Tipo di proiezione:** Croce  
**Lunghezza d'onda:** 670 nm (rosso scuro)  
**Max potenza uscita:** 3 mW  
**Tensione di alimentazione:** 5-30 Vdc  
**Classe di protezione:** IP64

### DETTAGLI TECNICI

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice</b>                          | M2703H2VX0  |
| <b>Sorgente luminosa</b>               | Diode   |
| <b>Tipo di proiezione</b>              | Croce   |
| <b>Lunghezza d'onda</b>                | 670 nm (rosso scuro)  |
| <b>Max potenza uscita</b>              | 3 mW  |
| <b>Tensione di alimentazione</b>       | 5-30 Vdc  |
| <b>Corrente operativa</b>              | <60 mA  |
| <b>Connessione</b>                     | Cavo 2x0, 25 cm 200   |
| <b>Involucro</b>                       | Allum.anod.verde  |
| <b>Dimensione</b>                      | 14x65 mm  |
| <b>Classe di protezione</b>            | IP64  |
| <b>Classe laser</b>                    | 2M  |
| <b>Temperatura di stoccaggio °C/°F</b> | -40 +85 °C / -40 +185 °F  |
| <b>Temperatura operativa °C/°F</b>     | -10 +50 °C / 14 +140 °F   |
| <b>Settore applicazione</b>            | Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc..  |
| <b>Colore</b>                          | Rosso scuro   |
| <b>Note</b>                            | Nel prezzo sono comprese due ghiera. Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000. La croce (angolo 10°) ha un'ampiezza totale di mm 160 alla distanza di mm 1000 dal punto di emissione, perpendicolarmente al raggio laser. Sono disponibili ottiche a croce con angolo di apertura di 2°, 5°, 10°, 25°, 30°, 45°, 75°. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche. |

### ACCESSORI CORRELATI

- Alimentatore stabilizzato input 8-30Vac-Vdc - output 5Vdc - 1A - attacco DIN
- Alimentatore stabilizzato input 85-265Vac - output 5Vdc - 600mA - spina schuco
- Alimentatore stabilizzato input 100-240Vac - output 5Vdc - 3A - attacco DIN
- Supporto flessibile - filettato M14x1 - lunghezza mm 180 - nero
- Supporto flessibile - filettato M14x1 - lunghezza mm 280 - nero

# LASERTECH®

— industrial laser pointers —