

Compatto e potente emettitore regolabile a luce verde di punti, croci, cerchi e linee segnataggio - Serie LT2V20 - FOCUS REGOLABILE



M4V05L4V00R

Tipo di proiezione: Punto

Lunghezza d'onda: 520 nm (verde brillante)

Max potenza uscita: 5 mW

Tensione di alimentazione: 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc

Classe di protezione: IP67

DETTAGLI TECNICI

Codice	M4V05L4V00R
Sorgente luminosa	Diode
Tipo di proiezione	Punto
Lunghezza d'onda	520 nm (verde brillante)
Max potenza uscita	5 mW
Tensione di alimentazione	9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc
Corrente operativa	<90 mA
Connessione	Connettore M12 + cavo cm 500
Involucro	Allum.anod.verde
Dimensione	20x135 mm
Classe di protezione	IP67
Classe laser	3R
Temperatura di stoccaggio °C/°F	-40 +85 °C / -40 +185 °F
Temperatura operativa °C/°F	-20 +60 °C / -4 +140 °F
Settore applicazione	Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc..
Colore	Verde brillante
Note	La distanza focale e lo spessore della figura proiettata sono regolabili manualmente tramite la ghiera in acciaio da ? 50mm a 20mt. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche.

ACCESSORI CORRELATI

- Alimentatore stabilizzato input 100-240Vac - output 24Vdc - 1A - attacco DIN
- Supporto inclinabile per modulo diam mm 20 - nero
- Asta inox diam mm 20x295 - fresata lateralmente e con fori di fissaggio (da abbinare ai supporti 9SM2001N00 - 9SM5001N00)
- Supporto multidirezionabile per modulo diam mm 20 - nero - installabile su asta diam mm 20
- Supporto regolabile per modulo diam mm 20 - piatto - nero - completo di asta diam mm 12
- Protezione completa per modulo laser diam mm 20 - bianca

LASERTECH®

— industrial laser pointers —