

## Compatto e potente emettitore regolabile a luce verde di punti, croci, cerchi e linee segnataglio - Serie LT2V20 - FOCUS REGOLABILE



### M4V20L4V00R

**Tipo di proiezione:** Punto  
**Lunghezza d'onda:** 520 nm (verde brillante)  
**Max potenza uscita:** 20 mW  
**Tensione di alimentazione:** 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc  
**Classe di protezione:** IP67

### DETTAGLI TECNICI

|                                        |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | M4V20L4V00R                                                                                                                                                                            |
| <b>Sorgente luminosa</b>               | Diodo                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo di proiezione</b>              | Punto                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lunghezza d'onda</b>                | 520 nm (verde brillante)                                                                                                                                                               |
| <b>Max potenza uscita</b>              | 20 mW                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tensione di alimentazione</b>       | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc                                                                                                                                                     |
| <b>Corrente operativa</b>              | <190 mA                                                                                                                                                                                |
| <b>Connessione</b>                     | Connettore M12 + cavo cm 500                                                                                                                                                           |
| <b>Involucro</b>                       | Allum.anod.verde                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimensione</b>                      | 20x135 mm                                                                                                                                                                              |
| <b>Classe di protezione</b>            | IP67                                                                                                                                                                                   |
| <b>Classe laser</b>                    | 3B                                                                                                                                                                                     |
| <b>Temperatura di stoccaggio °C/°F</b> | -40 +85 °C / -40 +185 °F                                                                                                                                                               |
| <b>Temperatura operativa °C/°F</b>     | -20 +60 °C / -4 +140 °F                                                                                                                                                                |
| <b>Settore applicazione</b>            | Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc..                 |
| <b>Colore</b>                          | Verde brillante                                                                                                                                                                        |
| <b>Note</b>                            | La distanza focale e lo spessore della figura proiettata sono regolabili manualmente tramite la ghiera in acciaio da ? 50mm a 20mt. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche. |

### ACCESSORI CORRELATI

- Alimentatore stabilizzato input 100-240Vac - output 24Vdc - 1A - attacco DIN
- Supporto inclinabile per modulo diam mm 20 - nero
- Asta inox diam mm 20x295 - fresata lateralmente e con fori di fissaggio (da abbinare ai supporti 9SM2001N00 - 9SM5001N00)
- Supporto multidirezionabile per modulo diam mm 20 - nero - installabile su asta diam mm 20
- Supporto regolabile per modulo diam mm 20 - piatto - nero - completo di asta diam mm 12
- Protezione completa per modulo laser diam mm 20 - bianca

# LASERTECH®

— industrial laser pointers —