

Emettitore a batteria di punti, croci, linee, cerchi - Serie LT2B20



N6305EXV00

Tipo di proiezione: Punto
Lunghezza d'onda: 635 nm (rosso brillante)
Max potenza uscita: 5 mW
Tensione di alimentazione: Batteria 3Vdc tipo CR123A
Classe di protezione: IP64

DETTAGLI TECNICI

Codice	N6305EXV00
Sorgente luminosa	Diode
Tipo di proiezione	Punto
Lunghezza d'onda	635 nm (rosso brillante)
Max potenza uscita	5 mW
Connessione	Senza filo
Involucro	Allum.anod.verde
Classe di protezione	IP64
Classe laser	3R
Temperatura di stoccaggio °C/°F	-40 +85 °C / -40 +185 °F
Temperatura operativa °C/°F	-10 +50 °C / 14 +122 °F
Settore applicazione	Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc..
Colore	Rosso brillante
Tensione di alimentazione	Batteria 3Vdc tipo CR123A
Corrente operativa	<100 mA
Dimensione	20x135 mm
Note	Operatività di una batteria: circa 14 ore. Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche.

ACCESSORI CORRELATI

- Supporto inclinabile per modulo diam mm 20 - nero
- Asta inox diam mm 20x295 - fresata lateralmente e con fori di fissaggio (da abbinare ai supporti 9SM2001N00 - 9SM5001N00)
- Supporto multidirezionale per modulo diam mm 20 - nero - installabile su asta diam mm 20
- Supporto regolabile per modulo diam mm 20 - piatto - nero - completo di asta diam mm 12
- Protezione completa per modulo laser diam mm 20 - bianca

LASERTECH®

— industrial laser pointers —