

## Emettitore a batteria di punti, croci, linee, cerchi - Serie LT2B20



### N6501EXVC0

**Tipo di proiezione:** Cerchio  
**Lunghezza d'onda:** 650 nm (rosso)  
**Max potenza uscita:** 1 mW  
**Tensione di alimentazione:** Batteria 3Vdc tipo CR123A  
**Classe di protezione:** IP64

## DETTAGLI TECNICI

<b>Codice</b>	N6501EXVC0
<b>Sorgente luminosa</b>	Diode
<b>Tipo di proiezione</b>	Cerchio
<b>Lunghezza d'onda</b>	650 nm (rosso)
<b>Max potenza uscita</b>	1 mW
<b>Connessione</b>	Senza filo
<b>Involucro</b>	Allum.anod.verde
<b>Classe di protezione</b>	IP64
<b>Classe laser</b>	2
<b>Temperatura di stoccaggio °C/°F</b>	-40 +85 °C / -40 +185 °F
<b>Temperatura operativa °C/°F</b>	-10 +50 °C / 14 +140 °F
<b>Settore applicazione</b>	Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc..
<b>Colore</b>	Rosso
<b>Tensione di alimentazione</b>	Batteria 3Vdc tipo CR123A
<b>Corrente operativa</b>	<100 mA
<b>Dimensione</b>	20x135 mm
<b>Note</b>	Operatività di una batteria: circa 14 ore. Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000, Il cerchio (angolo 3°) presenta un punto centrale ed ha un diametro di 40 mm alla distanza di mm 1000 dal punto di emissione. Sono disponibili ottiche di cerchio con angolo di apertura di 3°, 4°, 34°, 45°. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche.

## ACCESSORI CORRELATI

- Supporto inclinabile per modulo diam mm 20 - nero
- Asta inox diam mm 20x295 - fresata lateralmente e con fori di fissaggio (da abbinare ai supporti 9SM2001N00 - 9SM5001N00)
- Supporto multidirezionabile per modulo diam mm 20 - nero - installabile su asta diam mm 20
- Supporto regolabile per modulo diam mm 20 - piatto - nero - completo di asta diam mm 12
- Protezione completa per modulo laser diam mm 20 - bianca

# LASERTECH®

— industrial laser pointers —