

Emettitore a batteria di punti, croci, linee, cerchi - Serie LT2B20



N6503EXVX0

Tipo di proiezione: Croce

Lunghezza d'onda: 650 nm (rosso)

Max potenza uscita: 3 mW

Tensione di alimentazione: Batteria 3Vdc tipo CR123A

Classe di protezione: IP64

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--|---|
| Codice | N6503EXVX0 |
| Sorgente luminosa | Diode |
| Tipo di proiezione | Croce |
| Lunghezza d'onda | 650 nm (rosso) |
| Max potenza uscita | 3 mW |
| Connessione | Senza filo |
| Involucro | Allum.anod.verde |
| Classe di protezione | IP64 |
| Classe laser | 2M |
| Temperatura di stoccaggio °C/°F | -40 +85 °C / -40 +185 °F |
| Temperatura operativa °C/°F | -10 +50 °C / 14 +140 °F |
| Settore applicazione | Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc.. |
| Colore | Rosso |
| Tensione di alimentazione | Batteria 3Vdc tipo CR123A |
| Corrente operativa | <100 mA |
| Dimensione | 20x135 mm |
| Note | Operatività di una batteria: circa 14 ore. Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000. La croce (angolo 10°) ha un'ampiezza totale di mm 160 alla distanza di mm 1000 dal punto di emissione, perpendicolarmente al raggio laser. Sono disponibili ottiche a croce con angolo di apertura di 2°, 5°, 10°, 25°, 30°, 45°, 75°. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche. |

ACCESSORI CORRELATI

- Supporto inclinabile per modulo diam mm 20 - nero
- Asta inox diam mm 20x295 - fresata lateralmente e con fori di fissaggio (da abbinare ai supporti 9SM2001N00 - 9SM5001N00)
- Supporto multidirezionabile per modulo diam mm 20 - nero - installabile su asta diam mm 20
- Supporto regolabile per modulo diam mm 20 - piatto - nero - completo di asta diam mm 12
- Protezione completa per modulo laser diam mm 20 - bianca

LASERTECH®

— industrial laser pointers —