

Emettitore a batteria di punti, croci, linee, cerchi - Serie LT2B20



N6701EXV00

Tipo di proiezione: Punto

Lunghezza d'onda: 670 nm (rosso scuro)

Max potenza uscita: 1 mW

Tensione di alimentazione: Batteria 1,5 Vdc tipo AA

Classe di protezione: IP64

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--|---|
| Codice | N6701EXV00 |
| Sorgente luminosa | Diode |
| Tipo di proiezione | Punto |
| Lunghezza d'onda | 670 nm (rosso scuro) |
| Max potenza uscita | 1 mW |
| Tensione di alimentazione | Batteria 1,5 Vdc tipo AA |
| Corrente operativa | <130 mA |
| Connessione | Senza filo |
| Involucro | Allum.anod.verde |
| Dimensione | 20x190 mm |
| Classe di protezione | IP64 |
| Classe laser | 2 |
| Temperatura di stoccaggio °C/°F | -40 +85 °C / -40 +185 °F |
| Temperatura operativa °C/°F | -10 +50 °C / 14 +140 °F |
| Settore applicazione | Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc.. |
| Colore | Rosso scuro |
| Note | Operatività di una batteria: circa 8 ore. Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche. |

ACCESSORI CORRELATI

- Supporto inclinabile per modulo diam mm 20 - nero
- Asta inox diam mm 20x295 - fresata lateralmente e con fori di fissaggio (da abbinare ai supporti 9SM2001N00 - 9SM5001N00)
- Supporto multidirezionale per modulo diam mm 20 - nero - installabile su asta diam mm 20
- Supporto regolabile per modulo diam mm 20 - piatto - nero - completo di asta diam mm 12
- Protezione completa per modulo laser diam mm 20 - bianca

LASERTECH®

— industrial laser pointers —