

Classico e potente segnataglio con luce rossa - Serie SCHREINER/S



SS310C8VL9

Tipo di proiezione: Linea con proiezione laterale

Lunghezza d'onda: 635 nm (rosso brillante)

Max potenza uscita: 10 mW

Tensione di alimentazione: 80-265 Vac

Classe di protezione: IP64

DETTAGLI TECNICI

Codice	SS310C8VL9
Sorgente luminosa	Diodo
Tipo di proiezione	Linea con proiezione laterale
Lunghezza d'onda	635 nm (rosso brillante)
Max potenza uscita	10 mW
Tensione di alimentazione	80-265 Vac
Corrente operativa	<900 mA
Connessione	Cavo 3x0, 75 cm 300 con spina schuco
Involucro	Allum.anod.verde
Dimensione	50X250 mm
Lunghezza linea	Max 5mt
Classe di protezione	IP64
Classe laser	2M
Temperatura di stoccaggio °C/°F	-40 +85 °C / -40 +185 °F
Temperatura operativa °C/°F	-10 +50 °C / 14 +122 °F
Settore applicazione	Edilizia, metalli, tessile, legno, marmo e pietre, cuoio/pelli, gomma, metalli, plastica, carta ecc..
Colore	Rosso brillante
Note	La linea generata dal raggio laser esce lateralmente a 90° rispetto all'asse del dispositivo. La visibilità e la lunghezza della linea dipendono dalla posizione di montaggio del laser e dalla luminosità dell'ambiente. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche.

ACCESSORI CORRELATI

- Asta inox diam mm 20x295 - fresata lateralmente e con fori di fissaggio (da abbinare ai supporti 9SM2001N00 - 9SM5001N00)
- Supporto multidirezionale per modulo diam mm 50 - nero - installabile su asta diam 20mm
- Protezione completa per modulo laser diam mm 50 - bianca

LASERTECH®

— industrial laser pointers —